

VISUAL MONITORING SET Q3200

Die Blaupunkt Q3200 IP Funk-Alarmanlage kombiniert professionellen Gefahrenschutz inklusive Fotoüberwachung mit der modernen Bedienung per App und Smart Home Funktionalität. Das Premium Set besteht aus IP Funk-Alarmzentrale, Tür/Fenstersensor, Fernbedienung und einem Funk-Bewegungsmelder mit integrierter PIR-Fotokamera. Die Q3200 ist individuell erweiterbar mit bis zu 40 verschiedenen Blaupunkt Funk-Sensoren. Bedient wird das System lokal über die Funk-Fernbedienung (Basis-Funktionen) oder weltweit mobil per Smartphone über die Secure4Home App (iOS und Android) oder per Internet Webportal. Mit der Software werden flexibel individuelle Szenarien und Bedingungen zur Hausautomation programmiert.



Produktmerkmale:

- Im Set enthalten:
 - IP-Funk-Alarmzentrale 1x
 - DC-S1 Tür/Fenstersensor 1x
 - IRC-S2 Bewegungsmelder mit Kamera 1x
 - RC-S3 Fernbedienung 1x
- Einfache Installation, ganz ohne Kabel
- Enthaltene Geräte bereits eingelernt: Plug & Play
- Kostenlose Secure4Home App für Ihr Smartphone
- PIR Kamera für optimalen visuellen Schutz im Set enthalten
- ZigBee Kompatibel
- Echtzeit-Bilder von Ihrem Zuhause jederzeit anfordern
- Aus der Ferne Sicherheitssystem steuern, auch per Internetportal
- Alarmierung per Push- oder E-Mail-Benachrichtigung direkt auf das Smartphone

- Flexibel erweiterbar: Bis zu 40 Sensoren oder Zubehörteile mit Ihrem System vernetzen
- Sabotagekontakte zum Schutz vor unbefugter Manipulation
- Haushaltsgeräte steuern (mit zusätzlichen Funk-Zwischensteckern)
- Moderne Hausautomationsfunktionen
- Bei Auslösung von Sensoren individuelle Reaktionen festlegen (z. B. Licht/Radio an und Foto)
- Stromverbrauch messen und kontrollieren (Funk-Zwischenstecker benötigt)

Technische Daten:

- Protokoll: ZigBee Home Automation 1.2
- Verfügbare Frequenzen: 868MHz
- Netzteil: 9V 1A Wechselstrom
- Notfallbatterie: Ni-Mh wiederaufladbare Batterie 4.8V, 1100mAh
- Notfallbatterie-Laufzeit: 15 Stunden
- Sirenenlautstärke: 95db @ 1M
- Reichweite: 200-300m im offenen Gelände
- Betriebstemperatur: -10°C to +45°C
- Betriebsluftfeuchtigkeit: bis zu 85% nicht kondensierend
- Maße: 70,2mm x 70mm x 151mm